

### Kurzbeschreibung

Tremco AT300 Glättmittel Konzentrat ist in verdünntem Zustand zum Glätten von Tremco illbruck Dichtstoffen geeignet.

### Herstellung des gebrauchsfertigen Glättmittels

1 Teil Tremco AT300 Glättmittel Konzentrat ist mit 20 Teilen vollentsalztem (VE) Wasser zu verdünnen. Danach ist es gebrauchsfertig. 1000 ml Konzentrat ergeben 21 Liter Glättmittel.

Nicht in unverdünnten Zustand einsetzen. Die Verwendung von gewöhnlichem Wasser kann je nach Wasserqualität zu Verfärbungen auf dem Dichtstoff und im angrenzenden Bereich führen.

### Produktvorteile

- sehr ergiebig
- ungiftig
- leicht anzuwenden

### Lieferform

Schraubdeckelflasche

Bestell-Nr.	Inhalt l	Stück/Karton
41824	1	12

### Lagerung

Mindestlagerfähigkeit in trockenen Räumen bei Temperaturen von + 5 °C bis + 25 °C.

### Haltbarkeit

12 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenstempelung) in ungeöffneten Originalgebinden.

### Sicherheitshinweise

Tremco AT300 Glättmittel Konzentrat ist nicht kennzeichnungspflichtig und unterliegt nicht der Gefahrstoffordnung.



### Technische Daten Tremco AT300 Glättmittel Konzentrat

	Norm	Eigenschaften/ Verhalten
Lagerfähigkeit		12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde
Lagertemperatur		+ 5 °C bis + 25 °C

### Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco illbruck Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

### Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Stand der Herstellerangaben 11/11. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuellste Version finden Sie unter [www.tremco-illbruck.com](http://www.tremco-illbruck.com)